



ORLY8

Abri vélos
Abris motos



ABRI VÉLOS/MOTOS

STRUCTURE

- Poteaux tube acier 60x60 mm
- Traverses et rives acier plié.
- Pieds réglables en hauteur.
- Visserie anticorrosion.

FIXATION AU SOL

- Chevilles chimiques dans l'enrobé sur platines ou chevilles expansion sur dalle ou plots béton.

TOITURE

- Polycarbonate alvéolaire traité UV 2 faces, pincé entre arceaux profil aluminium.

BARDAGE

- Verre trempé clair «SECURITE» 8 mm.
- Joint poli industriel.
- Fixation par vis poêlier, canon nylauto.

COLORIS POSSIBLE

Coloris RAL au choix (nous consulter).




DIMENSIONS

Hauteur de passage : 2100 mm (réglage mini).

TRAITEMENT DE SURFACE

- Galvanisation à chaud.
- Peinture poudre polyester cuite au four.

DESSIN TECHNIQUE



Références

ORLY DOUBLE

Capacités

12 à 24 vélos
ou 8 à 10 scooters

Dimensions

L. 8000 x l. 2430 x H. 2662 mm

Autres dimensions, nous consulter



www.equip-urbain.com

8 et 10, rue Lavoisier
77400 Lagny-sur-Marne

S.A.S. AU CAPITAL DE 342 000 € - SIRET 304 101 595 00037 APE 4669C
RCS MEAUX B304 101 595 - N° TVA FR 09 304 101 595

01 64 30 54 04